

Технические характеристики отопительного агрегата АО2М

Агрегат воздушно-отопительный АО2М

Агрегат состоит из калорифера серии КСк, выпускаемом на нашем предприятии, осевого вентилятора, кронштейнов для настенного или потолочного крепления, поворотной решетки. Устанавливается на площадку или подвешивается за кронштейны.

Наряду с новым компактным эргономичным дизайном агрегат АО2М имеет улучшенные энергосберегающие характеристики.

Наименование отопительного агрегата	Количество рядов нагревательных	Осевой вентилятор *	Мощность электродвигателя, кВт	Частота вращения электродвигателя, об/ мин.	Производительность по воздуху, м3/ч	Производительность по теплу, кВт	Температура воздуха на входе, °С	Площадь поверхности нагрева, м2	Масса, кг	Суммарный уровень шума на расстоянии 1 м, дБА	Суммарный уровень шума на расстоянии 3 м, дБА
АО2М-2	2	S4D400AP1204	0,135	1450	2450	13,2	31	4,6	40,5	74	65
	3				2000	15,1	37,5	7,0	44,5		
	4				1650	17,8	43	9,2	47,5		
АО2М-4	2	S4D450AU0102	0,425	1360	4200	22,8	32	7,3	49,5	72	63
	3				3750	27,8	37	11,0	55,5		
	4				3000	30,3	45	14,7	61,5		
АО2М-6	2	S4D500AM0302	0,72	1390	7000	37,7	31	12,1	67,0	71	62
	3				6300	49,8	38,5	18,3	86,0		
	4				5000	52,0	46	24,1	95,0		
АО2М-8	2	S4D560AM0302	1,16	1220	8800	44,0	30	12,1	68,5	75	66
	3				7700	57,0	37	18,3	87,5		
	4				6000	60,0	46	24,1	96,5		
АО2М-10	2	S4D630BR0102	1,25	1330	11200	60,2	31	17,2	94,0	75	66
	3				10500						
	4				9000						

*Допускается замена модели вентилятора при сохранении характеристик агрегата.