

## Технические характеристики вентилятора ВР 80-75ДУ

Типоразмер вентилятора	Конструктивное исполнение	D/Dн	Электродвигатель		Частота вращения рабочего колеса, об/мин	Параметры в рабочей зоне			Виброизоляторы				
			типоразмер	мощность, кВт		производительность, $\times 10^3 \text{ м}^3/\text{ч}$	Полное давление, Па			Тип	количество		
							+20°C	+400°C	+600°C				
ВР 80-75-4ДУ-01 ВР 80-46-4ДУ-02	1	0,95	АИР63А6	0,18	860	0,9-2,0	220-130	96-57	74-44	ДО-38	4		
			АИР71А4	0,55	1410	1,5-3,0	520-340	226-117	175-114		5		
			АИР100S2	4,0	2820	2,9-6,0	2075-1000	903-435	697-336		5		
		1	АИР63А6	0,18	860	1,1-2,3	240-150	104-65	81-50		ДО-38	4	
			АИР63В6	0,25	860	1,1-2,3	240-150	104-65	81-50				
			АИР71В6	0,55	1000	1,2-2,57	247-150	107-65	83-50				
			АИР71А4	0,55	1410	1,7-3,4	580-375	252-163	195-126				
			АИР80А6	0,75	930	1,5-3,5	247-150	107-65	83-50				
			АИР90L2	3,0	2835	3,2-7,1	2000-1200	870-522	672-403	5			
		1.05	АИР100S2	4,0	2820	3,4-7,0	2300-1200	870-522	672-403	5			
			АИР63В6	0,25	860	1,3-2,7	260-160	113-70	87-54	ДО-38	4		
			АИР71А6	0,37	920	1,3-2,7	260-160	113-70	87-54				
			АИР71В4	0,75	1415	2,0-4,1	640-400	278-174	215-134				
			АИР80А4	1,1	1420	2,0-4,1	640-400	278-174	215-134				
			АИР100L2	5,5	2860	3,9-8,1	2500-1580	1088-687	840-531	ДО-38	5		
		АИР112М2	7,5	2895	3,9-8,1	2500-1580	1088-687	840-531					
		ВР 80-46-5ДУ-01 ВР 80-46-5ДУ-02	1	0,95	АИР71В6	0,55	920	2,2-4,5	345-200	150-87	116-67	ДО-38	7
					АИР80В4	1,5	1420	3,4-7,0	820-490	357-213	276-165		
1,0	АИР71В6			0,55	920	2,6-5,3	380-230	165-100	128-77				
	АИР71А6			0,75	930	3,0-5,7	390-250	170-109	131-84				
	АИР80А4			1,1	1420	3,5-7,2	715-400	311-174	240-134				
АИР80В4	1,5	1420	3,67-7,16	726-382	316-166	244-128							

		1,05	АИР90L4	2,2	1390	4,0-8,2	910-550	396-239	306-185		
			АИР80A6	0,75	930	3,0-6,1	420-250	183-109	141-84		
			АИР80B6	1,1	930	3,0-6,1	420-250	183-109	141-84		
			АИР90L4	2,2	1390	5,0-9,5	1000-600	435-261	336-202		
			АИР100S4	3,0	1395	5,0-9,5	1000-600	435-261	336-202		
			АИР100L4	4,0	1425	6,0-12,0	1010-600	439-261	339-202		
ВР 80-46-6,3ДУ-01 ВР 80-46-6,3ДУ-02	1	0,95	АИР80B6	1,1	930	4,5-9,1	540-320	235-139	181-108	ДО-41	4
			АИР90L6	1,5	925	4,5-9,1	540-320	235-139	181-108		
			АИР100L6	2,2	925	5,0-11,0	545-320	237-139	183-108		
			АИР100L4	4,0	1460	6,9-14,1	1300-780	566-339	437-262		
			АИР112M4	5,5	1450	6,9-14,1	1300-780	566-339	437-262		
		1,0	АИР80B6	1,1	930	0,49-10,0	600-350	261-152	202-118		
			АИР90L6	1,5	925	5,2-10,6	600-360	261-152	202-118		
			АИР100L6	2,2	925	5,5-11,0	610-360	265-152	205-118		
			АИР112M4	5,5	1450	8,0-16,4	1450-870	631-378	487-292		
			АИР132S4	7,5	1455	8,0-16,4	1450-870	631-378	487-292		
		1,05	АИР100L6	2,2	925	6,0-12,3	660-390	287-170	222-131		
			АИР112M4	5,5	1450	9,0-19,0	1630-970	709-422	548-326		
			АИР132S4	7,5	1455	9,3-19,0	1600-950	696-413	538-319		
			АИР132M4	11,0	1440	9,3-19,0	1600-950	696-413	538-319		
		ВР 80-46-8ДУ-01 ВР 80-46-8ДУ-02	1	0,95	АИР132S6	5,5	950	7,7-19,0	900-440		
1	АИР112MB6			4,0	960	9,0-17,0	800-380	348-165	269-128		
	АИР132S8			4,0	710	8,4-15,0	540-480	235-209	181-161		
	АИР132S6			5,5	950	9,0-22,0	1000-490	435-213	336-165		
	АИР132M8			5,5	710	8,7-16,0	550-485	239-211	185-163		
	АИР132M6			7,5	960	12,0-23,0	1000-580	435-252	336-195		
	АИР132S6			11	970	13,0-24,0	1080-900	470-392	363-302		
1,05	АИР132M6			7,5	960	10,4-25,5	1100-540	479-235	370-181		

			АИР160М4	18,5	1460	16,5-32,4	2170-1395	944-607	729-469		
ВР 80-46-10ДУ-01 ВР 80-46-10ДУ-02	1	0,95	АИР132М8	5,5	730	12,9-27,5	790-410	344-178	265-138	ДО-43	4
			АИР160S8	7,5	730	12,9-27,5	790-410	344-178	265-138		
			АИР160S6	11,0	975	17,4-36,3	1380-730	600-318	462-245		
			АИР160М6	15,0	975	17,4-36,3	1380-730	600-318	462-245		
		1	АИР160S8	7,5	730	15,1-32,1	880-460	383-200	296-155		
			АИР160М8	11,0	730	15,1-32,1	880-460	383-200	296-155		
			АИР160М6	15,0	975	20,3-42,3	1330-810	579-352	447-272		
			АИР180М6	18,5	975	20,3-42,3	1330-810	579-352	447-272		
			АИР200М6	22,0	975	20,3-42,2	1330-810	579-352	447-272		
			АИР200L6	30,0	975	20,3-42,3	1330-810	579-352	447-272		
		1,05	АИР160М8	11,0	735	17,8-37,2	970-500	422-218	326-168		
			АИР180М8	15,0	735	17,8-37,2	970-500	422-218	326-168		
			АИР180М6	18,5	970	23,5-49,0	1680-890	731-387	564-299		
			АИР200М6	22,0	970	23,5-49,0	1680-890	731-387	564-299		
			АИР200L6	30,0	970	23,5-49,0	1680-890	731-387	564-299		
ВР 80-46-12ДУ-01 ВР 80-46-12ДУ-02	1	0,95	АИР180М8	15,0	735	25,7-40,6	1240-1000	539-435	417-336	ДО-43	5
			АИР200М8	18,5	735	25,7-53,6	1240-640	539-278	417-215		
		1	АИР200L8	22,0	735	30,1-62,7	1370-720	596-313	460-242		
			АИР225М8	30,0	735	30,1-62,7	1370-720	596-313	460-242		
		1,05	АИР200L8	22,5	735	33,1-45,5	1513-1400	658-609	508-470		
			АИР225М8	30,0	735	33,1-72,5	1513-790	658-609	508-470		