

Технические характеристики вентиляторов ВКРВ

Типоразмер вентилятора	Количество лопаток	Двигатель			Параметры в рабочей зоне				Масса, кг, не более
		Типоразмер	Мощность, кВт	Частота вращения колеса рабочего, об/мин	Производительность, 10 ³ м ³ /час	Полное давление, Па t=20°C	Полное давление, Пат=400° С	Полное давление, Пат=600° С	
ВКРВ-6-3,55Ду	6	АИР56В4	0,18	1300	0,5-2,5	260-0	110-0	85-0	66,0
ВКРВ-9-3,55Ду	9	АИР63А4	0,25	1400	0,75-3,0	250-0	108-0	84-0	76,0
ВКРВ-6-4Ду	6	АИР63В4	0,37	1400	1,0-3,7	320-0	140-0	110-0	78,0
ВКРВ-9-4Ду	9	АИР71А4	0,55	1390	0,9-4,3	365-0	156-0	120-0	89,0
ВКРВ-6-4,5Ду	6	АИР71В4	0,75	1390	1,5-5,3	470-0	204-0	160-0	94,0
ВКРВ-9-4,5Ду	9	АИР80А4	1,1	1400	1,4-6,2	470-0	204-0	155-0	100,0
ВКРВ-6-5Ду	6	АИР80А4	1,1	1400	2,1-7,5	580-0	255-0	195-0	130,0
ВКРВ-9-5Ду	9	АИР80В4	1,5	1400	2,2-8,8	590-0	256-0	196-0	132,5
ВКРВ-6-5,6Ду	6	АИР71В6	0,55	920	2,0-7,0	300-0	130-0	102-0	133,0
		АИР90L4	2,2	1410	3,0-10,4	700-0	350-0	236-0	154,0

ВКРВ-9-5,6Ду	9	АИР80А6	0,75	910	2,0-8,4	320-0	140-0	108-0	176,0
		АИР100S4	3,0	1410	3,0-12,4	730-0	320-0	245-0	194,0
ВКРВ-6-6,3Ду	6	АИР80В6	1,1	910	2,8-10,0	395-0	173-0	132-0	161,0
		АИР100L4	4,0	1420	4,0-15,5	960-0	420-0	325-0	178,0
ВКРВ-9-6,3Ду	9	АИР90L6	1,5	920	3-11,6	420-0	180-0	135-0	180,5
		АИР112М4	5,5	1450	4,4-18,2	980-0	420-0	320-0	223,0
ВКРВ-6-7,1Ду	6	АИР100L6	2,2	920	4,0-14,8	520-0	230-0	180-0	184,0
		АИР132S4	7,5	1440	6,1-22,1	1240-0	540-0	415-0	219,0
ВКРВ-9-7,1Ду	9	АИР112МА6	3,0	940	4,0-17,2	550-0	230-0	180-0	189,0
		АИР132М4	11,0	1460	6,4-26,0	1320-0	540-0	415-0	233,0
ВКРВ-6-8Ду	6	АИР112МВ6	4,0	940	6,0-21,0	680-0	300-0	230-0	272,0
		АИР132М4	11,0	1460	8,7-31,2	1530-0	660-0	515-0	351,0
ВКРВ-9-8Ду	9	АИР132S6	5,5	960	6,0-24,5	700-0	300-0	230-0	413,0
		АИР160М4	18,5	1450	9,0-37,5	1610-0	700-0	540-0	403,0
ВКРВ-6-9Ду	6	АИР112МВ8	3,0	710	6,0-22,0	460-0	200-0	155-0	308,0

		АИР132М6	7,5	960	8,0-30,0	860-0	375-0	288-0	345,0
ВКРВ-9-9Ду	9	АИР132S8	4,0	710	7,0-26,0	480-0	210-0	160-0	320,0
		АИР160S6	11,0	970	9,0-36,0	900-0	390-0	300-0	410,0
ВКРВ-6-10Ду	6	АИР132М8	5,5	710	8,0-30,0	590-0	250-0	190-0	461,0
		АИР160S6	11,0	970	12,0-41,2	1085-0	475-0	365-0	486,0
ВКРВ-9-10Ду	9	АИР160S8	7,5	720	9,0-37,0	640-0	275-0	210-0	504,0
		АИР160М6	15,0	965	11,2-47,5	1120-0	485-0	375-0	520,0
ВКРВ-6-11,2Ду	6	АИР160М8	11,0	710	12,0-44,0	780-0	335-0	260-0	565,0
		АИР180М6	18,5	970	16,2-57,5	1370-0	595-0	460-0	532,0
ВКРВ-9-11,2Ду	9	АИР180М8	15,0	730	12,8-52,0	800-0	350-0	270-0	570,0
		АИР200L6	30,0	970	16,2-68,0	1400-0	610-0	470-0	623,0
ВКРВ-6-12,5Ду	6	АИР180М8	15,0	730	17,0-61,0	960-0	420-0	325-0	710,0
		АИР225М6	37,0	980	22,5-81,2	1725-0	750-0	580-0	1106,0
ВКРВ-9-12,5Ду	9	АИР200L8	22,0	730	17,0-72,0	1000-0	435-0	335-0	820,0
		АИР250S6	45,0	980	23,7-96,0	1775-0	775-0	600-0	1203,0

